

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót: ul. Handlowa 54 mb

- wykonanie koryta gr. 25 cm o pow 187 m2
- wykonanie podsypki piaskowej gr 12 cm o pow.187 m2
- ułożenie płyt JOMBY187 m2
- wykonanie poboczy z tłuczna gr 8 cm pow.81 m2

Zakres robót: ul. Wodnej 130 mb

- wykonanie koryta gr. 25 cm o pow 415m2
- wykonanie podsypki piaskowej gr 12 cm o pow.415 m2
- ułożenie płyt JOMBY 415 m2
- wykonanie poboczy z tłuczna gr 8 cm pow. 195 m2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Handlowa 54			
1 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie pod płyty gr 25 cm 54*3*0.25 25*0.25	m ³ m ³ m ³	 40.500 6.250	
				RAZEM	46.750
2 d.1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone 54*3 25	m ² m ² m ²	 162.000 25.000	
				RAZEM	187.000
3 d.1	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm 54*3 25	m ² m ² m ²	 162.000 25.000	
				RAZEM	187.000
4 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie pod pobocza gr 8 cm 54*2*0.75*0.08	m ³ m ³	 6.480	
				RAZEM	6.480
5 d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm frakcja 0/31 54*2*0.75	m ² m ²	 81.000	
				RAZEM	81.000
2		ul. Wodna 130 mb			
6 d.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie pod płyty gr 25 cm 130*3*0.25 25*0.25	m ³ m ³ m ³	 97.500 6.250	
				RAZEM	103.750
7 d.2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone 130*3 25	m ² m ² m ²	 390.000 25.000	
				RAZEM	415.000
8 d.2	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm 130*3 25	m ² m ² m ²	 390.000 25.000	
				RAZEM	415.000
9 d.2	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km korytowanie pod pobocza gr 8 cm 130*2*0.75*0.08	m ³ m ³	 15.600	
				RAZEM	15.600
10 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm frakcja 0/31 130*2*0.75	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000