

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót:

rok 2019

- wykonanie koryta gt 0,38 o pow.885 m2
- ułożenie płyt JOMB gr12,5 cm o pow.701,25 m2 materiał wykonawcy
- ułożenie płyt JOMB gr12,5 cm o pow. 183,75 m2 materiał inwestora
- ułożenie podsypki piaskowej gr 12 cm pow 885 m2
- podbudowa z kruszywa 15 cm 885 m2
- wykonanie pobocz 295 m2 gr 8cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		dług. 295 mb (na rok 2019)			
1	KNR 2-25 d.1 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone materiał wykonawcy 233.75*3	m ² m ²	 701.250	
				RAZEM	701.250
2	KNR 2-25 d.1 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone materiał inwestora 61.25*3	m ² m ²	 183.750	
				RAZEM	183.750
3	KNR 2-25 d.1 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm 266.25+618.75	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm 885	m ² m ²	 885.000	
				RAZEM	885.000
5	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat.III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km korytowanie droga 885*0.38	m ³ m ³	 336.300	
				RAZEM	336.300
6	KNR 2-01 d.1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km korytowanie pobocza 295*0.5*2*0.08	m ³ m ³	 23.600	
				RAZEM	23.600
7	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm frakcja 0/31 295*2*0.5	m ² m ²	 295.000	
				RAZEM	295.000