

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone materiał wykonawcy 156.75*3	m ² m ²	470.250	
				RAZEM	470.250
2	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) JOMBY- budowa gr 12,5 cm podwójnie zbrojone materiał inwestora 54.25*3	m ² m ²	162.750	
				RAZEM	162.750
3	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej 12 cm 633	m ² m ²	633.000	
				RAZEM	633.000
4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km 663*0.25	m ³ m ³	165.750	
				RAZEM	165.750
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km 210*2*0.5*0.08	m ³ m ³	16.800	
				RAZEM	16.800
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 8 cm 210*2*0.5	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000